

# サーモウッド

北欧パイン ThermoWood

厳寒な環境にて育った  
目細な高級北欧パイン材に  
ハイテクノロジーな  
サーモ処理を施した木材。



完全乾燥により木材収縮などがほとんどなく、寸法安定性に長けています。

内装や壁材以外にも、お風呂やサウナなどの水廻りや温度差のある環境へもご使用可能です。

サーモウッド（ThermoWood）とは、北欧パイン（節有）に「熱」と「水」だけを使用し、212°Cの高熱木材乾燥技術を施した木材で、薬剤や塗料を一切使用していないケミカルフリーな木材です。

高熱処理により、寸法安定性や抗菌性に優れた木材を実現しており、この処理を経た北欧パイン材はとても綺麗なブラウン色になっております。

完全乾燥技術によって、乾燥は木材の芯にまで達しており、表面だけでなく木材の内部までブラウン色になっております。

そのため、切断したり加工した部分も表面同様のブラウン色となっております。

高熱処理による高耐久な木材のため、一般的にはウッドデッキやウッドフェンスなど、エクステリア用として用いられることが多いですが、最近では綺麗なブラウン色から外構用途のみならず、内装やサウナなどにも使用されております。

## サーモウッド(北欧パインThermoWood) 商品情報

加工状態	<ul style="list-style-type: none"> <li>●4面プレナー加工済み</li> <li>●4面面取り加工（角を丸くする加工）済み</li> <li>●乾燥状態：完全乾燥済み（212℃高熱処理）</li> </ul>
節	幅広面の貫通抜け節一切なし（サイド部分の節抜けは許容範囲内）
反り・曲がり	<ul style="list-style-type: none"> <li>●反り・曲がりはほとんどなし</li> <li>●6feet材で2cm以内、14feet材で3cm以内は許容</li> </ul>
割れ・欠け	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ほとんどなし</li> <li>●表面の小さなものは許容（木口のピリ割れ許容）</li> </ul>
ノタ・キズ・汚れ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●幅広の一面に対して軽微なものは許容</li> <li>●運送時の汚れ、キズは許容</li> </ul>

商品名	サイズ（厚さ×幅×長さ）	価格/本	送料/本
サーモウッドパイン(高熱処理 高耐久木材) 1×4材	19mm×89mm×2000mm	単価と送料につ きましては 流動的につ き 弊社サイ ト、 もしくは 価格表を ご参考く ださい	
	19mm×89mm×3000mm		
	19mm×89mm×4000mm(4 t 車納品商品)		
サーモウッドパイン(高熱処理 高耐久木材) 1×6材	19mm×140mm×2000mm		
	19mm×140mm×3000mm		
	19mm×140mm×4000mm(4 t 車納品商品)		
サーモウッドパイン(高熱処理 高耐久木材) 1.25×6材	25mm×140mm×2000mm		
	25mm×140mm×3000mm		
	25mm×140mm×4000mm(4 t 車納品商品)		
サーモウッドパイン(高熱処理 高耐久木材) 2×2材	38mm×38mm×2000mm		
	38mm×38mm×3000mm		
	38mm×38mm×4000mm(4 t 車納品商品)		
サーモウッドパイン(高熱処理 高耐久木材) 2×4材	38mm×89mm×2000mm		
	38mm×89mm×3000mm		
	38mm×89mm×4000mm(4 t 車納品商品)		
サーモウッドパイン(高熱処理 高耐久木材) 2×6材	38mm×140mm×2000mm		
	38mm×140mm×3000mm		
	38mm×140mm×4000mm(4 t 車納品商品)		



サーモウッド1×4



サーモウッド1×6



サーモウッド1.25×6



サーモウッド2×2



サーモウッド2×4



サーモウッド2×6

無料で現物サンプルをお送りしております。(サンプルはカットサンプルです)



癒しのガーデンライフをサポートする木材通販のバイオニア

株式会社 **木エランド**



<https://www.mland.gr.jp>

[mail@mland.gr.jp](mailto:mail@mland.gr.jp)

〒400-0831 山梨県甲府市上町1206 TEL : 055-241-2380/FA× : 055-241-2398